



滑动摩擦副：不锈钢 / PTFE 编织物

Sliding contact surfaces： Stainless steel / PTFE



GE…ETL-2GS/X



GE…XTL-2GS/X

轴承型号 Bearing number		外形尺寸 Dimensions mm								额定载荷 Load ratings kN		重量 Weight ≈kg
		d	D	B	C	d_k	r_s min	r_{1s} min	α° ≈	动载荷 Dynamic	静载荷 Static	
GE15ET-2GS/X	GE15ETL-2GS/X	15	26	12	9	22	0.3	0.3	8	47	79	0.026
GE17ET-2GS/X	GE17ETL-2GS/X	17	30	14	10	25	0.3	0.3	10	60	100	0.040
GE20ET-2GS/X	GE20ETL-2GS/X	20	35	16	12	29	0.3	0.3	9	83	139	0.064
GE25ET-2GS/X	GE25ETL-2GS/X	25	42	20	16	35.5	0.6	0.6	7	135	225	0.115
GE30ET-2GS/X	GE30ETL-2GS/X	30	47	22	18	40.7	0.6	0.6	6	175	290	0.149
GE35ET-2GS/X	GE35ETL-2GS/X	35	55	25	20	47	0.6	1	6	225	375	0.228
GE40ET-2GS/X	GE40ETL-2GS/X	40	62	28	22	53	0.6	1	7	275	465	0.318
GE45ET-2GS/X	GE45ETL-2GS/X	45	68	32	25	60	0.6	1	7	360	600	0.421
GE50ET-2GS/X	GE50ETL-2GS/X	50	75	35	28	66	0.6	1	6	440	735	0.562
GE55ET-2GS/X	GE55ETL-2GS/X	55	85	40	32	74	0.6	1	7	560	940	0.864
GE60ET-2GS/X	GE60ETL-2GS/X	60	90	44	36	80	1	1	6	690	1150	1.03
GE70XT-2GS/X	GE70XTL-2GS/X	70	105	49	40	92	1	1	6	880	1470	1.57
GE80XT-2GS/X	GE80XTL-2GS/X	80	120	55	45	105	1	1	6	1130	1890	2.32
GE90XT-2GS/X	GE90XTL-2GS/X	90	130	60	50	115	1	1	5	1380	2300	2.79
GE100XT-2GS/X	GE100XTL-2GS/X	100	150	70	55	130	1	1	7	1710	2860	4.44
GE110XT-2GS/X	GE110XTL-2GS/X	110	160	70	55	140	1	1	6	1840	3080	4.83
GE120XT-2GS/X	GE120XTL-2GS/X	120	180	85	70	160	1	1	6	2680	4480	8.11
GE140XT-2GS/X	GE140XTL-2GS/X	140	210	90	70	180	1	1	7	3020	5040	11.2
GE160XT-2GS/X	GE160XTL-2GS/X	160	230	105	80	200	1	1	8	3840	6400	14.1
GE180XT-2GS/X	GE180XTL-2GS/X	180	260	105	80	225	1.1	1.1	6	4320	7200	18.5
GE200XT-2GS/X	GE200XTL-2GS/X	200	290	130	100	250	1.1	1.1	7	6000	10000	28.4
GE220XT-2GS/X	GE220XTL-2GS/X	220	320	135	100	275	1.1	1.1	8	6600	11000	35.7
GE240XT-2GS/X	GE240XTL-2GS/X	240	340	140	100	300	1.1	1.1	8	7200	12000	39.7
GE260XT-2GS/X	GE260XTL-2GS/X	260	370	150	110	325	1.1	1.1	7	8580	14300	51.5
GE280XT-2GS/X	GE280XTL-2GS/X	280	400	155	120	350	1.1	1.1	6	10000	16800	64.9
GE300XT-2GS/X	GE300XTL-2GS/X	300	430	165	120	375	1.1	1.1	7	10800	18000	77.6

可提供不带密封圈的向心关节轴承。Can supply spherical plain bearing without seal.